

1 - Handelsbezeichnungen:	KANTEN (Pvc, Abs, Ecobord, Polypaper, Psv0)			
2 - Anwendungsmerkmale:	<p>Zur Aufbringung auf gerade Oberflächen.</p> <p>Falls die Kanten für Arbeitsplatten verwendet wird, soll das beim Auftrageinteilung angegeben werden.</p> <p>Grundierte Rückseite zum Aufkleben mit Thermoklebern aus EVA, Polyamiden, Polyurethanen. Beim Erhalt sollte überprüft werden, dass die Kante mit den gebräuchlichen Klebemitteln aufgeklebt werden kann.</p> <p>Vor der Verarbeitung muss das Produkt mind. 24 Stunden lang in einem geschlossenen Raum bei Temperaturen von mind. 18°C klimatisiert werden.</p> <p>Für weitere technische Auskunft überprüfen Sie die Technische Datenblatt.</p>			
3 - Stärken:	Von mm. 0,35 bis 1,00	Toleranz : + mm. 0,10 – mm 0,15		
	Von mm. 1,20 bis 2,00	Toleranz : + mm. 0,10 – mm 0,20		
	Von mm. 2,50 bis 3,00	Toleranz : + mm. 0,15 – mm 0,25		
4 - Farbe:	Einfarbig	Toleranz : ≤ DE 1,0 (CIE LAB)		
	Bedruckt Flexi-Bord verwendet Beleuchtungsmittel D 65 (Simulierung von Sonnenlicht bei Tag), alternativ dazu bzw. auf Wunsch Cool White (Simulierung von Neonlicht) oder Horizon (Simulierung von Sonnenlicht bei Sonnenuntergang)	Toleranz PSV0 : ≤ DE 2,5 (CIE LAB)		
5 - Oberflächenglanz:	Mit 60° auf lackierten Produkten vor der Prägung gemessen	Toleranz : ± Gloss 5		
6 - Kantenhöhe:	Von mm. 0,35 bis 1,50	Toleranz : ± mm. 0,2		
	Von mm. 1,70 bis 3,00	Toleranz : ± mm. 0,4		
7 - Verpackungsvolumen der Rollen:	STÄRKEN	Innen Ø	Außen Ø	Länge
	Von 0,35 bis 1,50 mm	150 mm	Max 550 mm	Min. 80 ml
	Von 1,70 bis 2,00 mm	300 mm	Max 800 mm	Min. 50 ml
	Von 2,50 bis 3,00 mm	300 mm	Max 800 mm	Min. 30 ml
8 - Toleranzwerte für die Liefermengen:	Die Toleranz ist bezüglich auf der bestätigten Menge.	≥ Kleinste Charge	± 15 %	
		< Kleinste Charge	± 30 %	
	Bei der Bearbeitung der Bestellung werden dem Kunden die Bestimmungsparameter der kleinsten Charge durch die Vertriebsabteilung von Flexi-Bord mitgeteilt.			
9 - Lieferzeit:	Die Vertriebsabteilung von Flexi-Bord teilt dem Kunden die Lieferzeiten in der Auftragsbestätigung mit.			

Rev. 7	Date : 14.05.2008	Ausgabe Leiter der Qualitätssicherheit	Überprüfung und Annahme Vertriebsleitung
Die Gültigkeit dieses Datenblatts wird durch die Unterschriften auf dem von der Qualitätsabteilung aufbewahrten Original gewährleistet. Die vorliegende Ausgabe annulliert und ersetzt alle bisherigen.			