

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|------------|
| 1 - Prodotti: | BORDI PER MOBILI (Pvc, Abs, Ecobord, Polypaper, Psv0) | | | |
| 2 - Caratteristiche d'utilizzo: | <p>Per applicazione su superfici dritte. Per applicazione su superfici sagomate solo se preventivamente richiesto dal cliente.</p> <p>Retro primerizzato idoneo per incollaggio con adesivi termofondenti a base EVA, poliammidici, poliuretanic.</p> <p>Si consiglia di verificare in ingresso l'idoneità del bordo all'incollaggio con gli adesivi in uso.</p> <p>Il prodotto necessita di un periodo di condizionamento di almeno 24 ore in ambiente chiuso ad una temperatura non inferiore a 18°C prima della lavorazione.</p> <p>Per ulteriori informazioni tecniche sulle singole tipologie di prodotto si vedano i relativi Bollettini Tecnici.</p> | | | |
| 3 - Spessori: | Da mm. 0,35 a 1,00 | Tolleranza : + mm. 0,10 – mm 0,15 | | |
| | Da mm. 1,10 a 2,00 | Tolleranza : + mm. 0,10 – mm 0,20 | | |
| | Da mm. 2,10 a 3,00 | Tolleranza : + mm. 0,15 – mm 0,25 | | |
| 4 - Colore/ Disegno: | TINTE UNITE | | Tolleranza : ≤ DE 1,0 (CIE LAB) | |
| | STAMPATI Flexi-Bord utilizza illuminante D 65 per simulazione luce solare diurna. Su richiesta, Cool White per simulazione neon o Horizon per simulazione luce solare al tramonto. | | Tolleranza PSV0 : ≤ DE 2,5 (CIE LAB) Confronto visivo con lo Standard Articolo Flexi-Bord | |
| 5 - Brillantezza superficiale: | VALORE MISURATO A 60° (prima della goffatura) Il requisito è relativo ai soli prodotti verniciati con espresso valore di brillantezza in codice articolo. | | Tolleranza : ± Gloss 5 | |
| 6 - Altezza del bordo: | Da mm. 0,35 a 1,50 | | Tolleranza : ± mm. 0,2 | |
| | Da mm. 1,70 a 3,00 | | Tolleranza : ± mm. 0,4 | |
| 7 - Caratteristiche dimensionali delle ruzzole: | Spessori | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza |
| | Da 0,35 a 1,50 mm | 150 mm | Max 550 mm | Min. 80 ml |
| | Da 1,70 a 2,00 mm | 300 mm | Max 800 mm | Min. 50 ml |
| Da 2,50 a 3,00 mm | 300 mm | Max 800 mm | Min. 30 ml | |
| 8 - Quantità di consegna: | La tolleranza è riferita alle quantità in Conferma d'Ordine. | | ≥ Lotto minimo | ± 15 % |
| | | | < Lotto minimo | ± 30 % |
| Il Cliente viene informato dei parametri di definizione del lotto minimo in fase di perfezionamento dell'ordine dagli Uffici Commerciali di Flexi-Bord. | | | | |
| 9 - Tempi di consegna: | Gli Uffici Commerciali di Flexi-Bord comunicano le date di consegna al Cliente mediante emissione e recapito di Conferma d'Ordine per accettazione. | | | |

| | | | |
|-----------|--------------------|---|---|
| Rev. 7 | Data : 14/05/08 | Emissione Responsabile Assicurazione Qualità | Verifica e approvazione Direzione Generale |
|-----------|--------------------|---|---|

La validità del presente documento è data dalle firme sull'originale archiviato in Ufficio Qualità.

La presente emissione annulla e sostituisce le revisioni precedenti.