

1 - Typologies:	BANDES DE CHANT (Pvc, Abs, Ecobord, Polypaper, Psv0)			
2 - Caractéristiques d'usage:	<p>Pour application sur surfaces droites. Application sur surfaces façonnées seulement sur demande du client .</p> <p>Dos prétraité à l'aide d'un apprêt apte à l'encollage avec adhésifs thermo fondants à base EVA, de polyamide, de polyuréthane. On conseille de vérifier en entrée l'aptitude du chant à l'usage avec les adhésifs utilisés.</p> <p>Avant l'usinage, le produit requiert une période de conditionnement d'au moins 24 heures, en milieu fermé, à une température non inférieure à 18°C.</p> <p>Pour ultérieures informations techniques sur les typologies du produit, voyez les Bulletins Techniques.</p>			
3 - Epaisseurs:	De mm. 0,35 à 1,00	Tolérance : + mm. 0,10 – mm 0,15		
	De mm. 1,20 à 2,00	Tolérance : + mm. 0,10 – mm 0,20		
	De mm. 2,50 à 3,00	Tolérance : + mm. 0,15 – mm 0,25		
4 - Couleur:	Unies	Tolérance : ≤ DE 1,0 (CIE LAB)		
	Imprimées	Tolérance PSV0 : ≤ DE 2,5 (CIE LAB)		
	Flexibord utilise l'éclairant D 65 (simulation lumière solaire diurne) ou encore et sur demande, Cool White (simulation néon) ou Horizon (simulation lumière solaire au soleil couchant).			Comparaison visuelle avec le Standard Article, en précisant le type d'éclairant.
5 - Brillant Superficiel:	Mesuré à 60° sur produits verni avant le gaufrage.		Tolérance : ± Gloss 5	
6 - Largeur de la bande de chant:	De mm. 0,35 à 1,50	Tolérance : ± mm. 0,2		
	De mm. 1,70 à 3,00	Tolérance: ± mm. 0,4		
7 - Volume d'emballage des rouleaux:	EPAISSEURS	Ø Intérieur	Ø Extérieur	Longueur
	De 0,35 à 1,50 mm	150 mm	Max 550 mm	Min. 80 ml
	De 1,70 à 2,00 mm	300 mm	Max 800 mm	Min. 50 ml
	De 2,50 à 3,00 mm	300 mm	Max 800 mm	Min. 30 ml
8 - Quantités de Livraison:	La tolérance se réfère aux quantités de notre confirmation de commande.		≥ Lot Minimum	± 15 %
			< Lot Minimum	± 30 %
	Le Service Commerciale Flexi-Bord informe le Client des paramètres de définition du lot minimum en phase de perfectionnement de la commande.			
9 - Délais de Livraison:	Le Service Commercial Flexi-Bord communique les dates de livraison au Client par l'émission et l'envoi d'une Confirmation de commande à signer pour acceptation.			

Rev. 7	Data : 14/05/2008	Emission Responsable Assurance Qualité	Vérification et approbation Direction Générale
<p>La présente émission annule et remplace les précédentes et est distribuée en forme contrôlée.</p> <p>La validité du document est attestée par l'original dûment signé et archivé dans notre Département Qualité.</p>			